

Грунт для пластика (*Plastic Primer*)



Быстросохнущий грунт plastic primer (прозрачный) на основе модифицированного алкида, созданный фирмой Bosny специально для того, чтобы обеспечить хорошее прилипание краски к пластмассовым изделиям, таким как авто бамперы, спойлеры, твердые резиновые детали, пластмассовые приборы и различные пластмассовые детали. Его особенностью является очень низкий расход - с помощью одного баллончика можно загрунтовать около 6 кв. метров поверхности.

Этот однокомпонентный грунт для пластика справляется не только с пластиком. Он действует при нанесении его даже на самые сложные материалы для окрашиваний, включая алюминий, ПВХ, стеклопластик, поливинил, многие виды пластмасс, - включая СТР, ABS, PS, PE, - и изделия из кожи. После нанесения грунтовки на все другие виды материалов, поверхность можно окрашивать алкидными и акриловыми красками.

Грунтовка действует даже на самых сложных для окрашивания поверхностях включая алюминий, кожу, винилы и большинство видов пластмасс, а именно, СТР, ABS, PS, PE и прочих. В дальнейшем грунтованная поверхность может быть окрашена акриловыми или алкидными красками.

Plastic primer популярен во многих странах Европы и Мира как надежная универсальная грунтовка и пользуется очень большим спросом. Компанией-производителем, а также независимыми экспертами был проведен ряд исследований, которые показали высокое качество грунтовки, ее экологичность и эффективность по сравнению с аналогичными продуктами на рынке.

Изделие выпускается в баллончиках под высоким давлением и в банках. Более популярны и удобны в использовании именно **баллоны**, так как распыляя грунтовку, а не нанося ее на поверхность кисточкой или шпателем, гораздо легче контролировать равномерное ее распределение по поверхности пластика или любого другого материала.

Единственное, о чем следует помнить, - это основные правила нанесения **грунтовки**. Естественно, сначала необходимо очистить поверхность от различных загрязнений. Не лишним будет промыть поверхность водой с мылом и дать поверхности высохнуть.

После этого можно распылять грунтовку из баллончика с небольшого расстояния - примерно 20-30 сантиметров, - нанося один тонкий слой - как правило, этого достаточно. По окончании нанесения грунта необходимо перевернуть баллончик вверх дном и нажать на кнопку для того, чтобы очистить сопло.

Затем следует подождать около пяти минут и начинать красить. В этом случае вы достигнете наилучшего прилипания краски. Работу желательно производить при температуре не ниже +10 С, иначе краска будет медленнее высыхать. Оптимальный температурный режим для окрашивания - от +20 до +30 С.

Средство нельзя распылять вблизи огня и раскаленных предметов.

Инструкция: Поверхность должна быть чистой от жира, воска и прочих загрязнений.

Для лучших результатов можно слегка обработать поверхность тонкой наждачной бумагой.

Тщательно взболтайте баллончик перед использованием.

Наносите грунтовку с расстояния 20-30 сантиметров от поверхности.

Сильно нажмите на кнопку спрея.

По окончании использования, для чистки сопла переверните баллончик вверх дном и нажмите на кнопку.

Примечания: Для лучших результатов, оставьте грунтовку BOSNY сохнуть на 5 минут. После этого можно применять основной цвет. Если до нанесения основного цвета прошло более 30 минут, придется нанести еще слой грунтовки для обеспечения надежного прилипания.

Объем: 400 куб.см.

В коробке: 6 шт.