

Лак тонирующий Bosny



Лак тонирующий – продукт, разработанный фирмой BOSNY специально для покрытия автомобилей и их отдельных частей. В основном, он применяется при тонировке фар, а также иных поверхностей, прозрачных или цветных. Материал, на который наносится лак тонирующий – это, в основном, стекло, дерево, пластик, в редких случаях его применяют для тонировки железа.

Удобство нанесения, ассортимент цветовых решений и доступная стоимость, наряду с основными физическими характеристиками, делают его востребованным и широко применяемым в покраске запчастей или корпусов автомобилей различных видов.

Свойства продукта.

В состав лака тонирующего входит акриловая смола и эпоксидные соединения, что становится определяющим фактором его свойств. Основные свойства – это устойчивость к атмосферным перепадам температур и влажности, механическим воздействиям, а также к применению химических средств, представленных, в основном, категорией моющих. Это становится определяющим фактором, если окрашиваемая поверхность подвергается ежедневному использованию.

Особенности применения.

Применение лака имеет несколько особенностей, которые следует учитывать. Лучше всего выполнять работы по покрытию поверхностей лаком в закрытом помещении, выполняя все требования по защите от воздействия химических соединений продукта (это может быть специальный костюм и защитная маска, а также перчатки).

Прозрачность лака позволит не изменить основной цвет покрываемой поверхности, что может быть действительно важно, если вести речь о покраске автомобильных фар. Лак выпускается в форме аэрозоля, поэтому поверхность гарантированно покрасится целиком, даже в местах, которые находятся вне досягаемости обычными способами. Это облегчает и возможность защиты от воздействия лаковых паров на организм.

Выбор тонирующего лака.

Ассортимент выпускаемого продукта представлен значительным разнообразием оттенков, которые могут быть подобраны к любому конкретному случаю. Подобрать необходимые не составит труда. К тому же, возможно использование лака тонирующего в сочетании с иными видами средств покраски. Интересным образом выглядит сочетание прозрачного тонирующего лака с лаком серебристых тонов, используемых в качестве подложки. Можно достичь эффекта многомерности и объема окрашенной поверхности, который столь часто применяется при создании впечатляющих поверхностей гоночных мотоциклов.

Основные моменты, когда использование лака тонирующего необходимо – это защита фар от внешних воздействий и мелких потертостей, возникающих на дороге; увеличение матовой выразительности деталей автомобиля, придание нового оттенка его корпусу,

противостояние износу поверхности ввиду использования химических средств на автомобильных мойках. Также применение уместно в реставрационных ремонтных работах – при тонировке паркета, нанесение происходит на предварительно очищенную и загрунтованную поверхность.

Расход при покраске.

Расход продукта зависит от степени интенсивности покраски. Одна коробка содержит 12 баллонов.

Если использовать в качестве подложки серебристые цвета № 1580, 36 или 361, то создают эффект "объёмного" металла, причём цвета совпадают с цветами мотоциклов "HONDA" и "YAMAHA".

Объем: 400 мл; Вес нетто: 300 гр.

В коробке: 12 шт.