

KIILTO JAUNELIISTERI TARETKLISTER СПЕЦИАЛЬНЫЙ КЛЕЙСТЕР МАСТЕРА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Клейстер на целлюлозной основе для приклеивания бумажных обоев и обоев из винила на бумажной основе на впитывающие и окрашенные поверхности.

ОБЛИЦУЕМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Облицуемая поверхность должна быть сухой, ровной, прочной, чистой и ровного цвета. Очень пористые поверхности грунтовать клейстером и окрашенные поверхности шлифовать, промыть напр. веществом "*Киилто Мааларинпесу*" и тщательно смыть водой. Рекомендуется снимать старые обои напр. "*Киилто Средством для удаления обоев*" или "*Средством мастера для снятия обоев*" до оклеивания новыми обоями.

СВОЙСТВА

- * не содержит консервант
- * легко растворяется
- * клейстерный шов является бесцветным
- * применяется для впитывающих и предварительно обработанных окрашенных поверхностей
- * хорошо наносится
- * применяется только в сухих помещениях
- * хорошая начальная склеивающая способность
- * смешанный клейстер хорошо сохраняется несколько дней.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАнные

Главное связующее вещество	целлюлозный эфир и винил-ацетатный сополимер
Разбавитель	вода
Удельный вес	ок. 1,0 (смешанным с водой)
Огнеопасность	неогнеопасный
Морозостойкость	замерзает (смешанным с водой)
Самая низкая температура применения	+10°C

РАСХОД

Из 250 г порошка получается примерно 5 л клейстера (1:20), этого хватает для 7-8 обойных рулонов (ок. 40 м²).

ЗУБЧАТОСТЬ ШПАТЕЛЯ

Нанесение клейстера производится напр. щеткой.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Температура помещения, клейстера и обоев	+18...20°C
Влажность поверхности	- дерева 8...12 % - бетон не более 3 весовые % или ниже 85% отн. влажности

При приклеивании температура должна быть нормальной для данного помещения, также обои и перемешанный клейстер должны иметь данную комнатную температуру.

KIILTO JAUNELIISTERI

TARETKLISTER

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КЛЕЙСТЕР МАСТЕРА

Существующие условия - температура воздуха в помещении, клея и облицовки, влажность и качество облицуемой поверхности, количество клея, сильно влияют на время схватывания и высыхания. Поэтому указанные цифровые данные можно считать только исходными.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Приготовление: Содержимое упаковки (1 часть) высыпать в прохладную воду (20 частей), все время перемешивая. Клейстер оставить отстояться на ок. 20 мин., потом еще раз перемешать и клейстер готов к применению.

Оклеивание обоями: Клейстер наносится на обои, которые сложить пополам и дать промокнуть, в зависимости от типа обоев обычно от 3 до 5 мин. Обращать также внимание на инструкции завода-изготовителя обоев.

Обои из винила на бумажной основе можно приклеивать на стену сразу после нанесения клейстера. Бумажные обои выровнять на стене щеткой для обоев, а специальные обои - обычно шпателем или валиком. Для обоев из винила со швами внахлестку можно применять клей "Киилто клей для бордюров".

УПАКОВКА

125 г, 250 г, 500 г и 5 кг

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать контакта кожи со свежим продуктом. Промывную воду рабочих инструментов можно выливать в канализацию. Сушить свежие остатки продукта, сухой клей можно отвозить на свалку. По просьбе о продукте выдается отдельный паспорт по технике безопасности.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в прохладном, сухом помещении в плотно закрытой оригинальной упаковке не более 1 года.

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

По всем возникающим вопросам просим обращаться в наш отдел технической информации.