

KIILTO KK

Готовая шпатлевка для влажных помещений

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Легкая и влагостойкая, мелкозернистая готовая полимерная шпатлевка для выравнивания стен и потолков в сухих и влажных внутренних помещениях. Применяется для выравнивания, в том числе гипсокартонных листов и других строительных плит, бетона, штукатурки. Подходит также для заделки стыков гипсокартонных листов с использованием армирующей ленты.

В помещениях с легкой нагрузкой на полы, Киилто КК применима и для заполнения щелей и выравнивания швов плит пола.

ОБЛИЦУЕМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Выравниваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и без пыли. До нанесения нового слоя шпатлевки, предыдущий слой должен высохнуть. Поверхность шпатлевки нужно отшлифовать до нанесения нового слоя.

СВОЙСТВА

- * готовая шпатлевка для сухих и влажных помещений.
- * легко прилипает
- * цвет серо-голубой
- * минимальная температура для производства работ +10°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Разбавитель	вода
Объемный вес	1,1
Тип	шпатлёвка на основе полимерной дисперсии, легкого заполнителя и известняка
Размер частиц	не более 0,15 мм
Толщина слоя нанесения	3 мм, для заполнения щелей - 10 мм

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Температура помещения и основания	+18...+20°C
Влажность бетонного основания	не более 90 % отн.влажности

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

"Киилто КК" - готовая шпатлевка. После длительного хранения перемешать ее перед использованием. При необходимости можно незначительно разбавить водой. Выравнивание стальным шпателем.

УПАКОВКА

Пластмассовые емкости на 3 и 10 л.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать контакта кожи со свежим продуктом. При шлифовании шпатлевки рекомендуется применение респиратора. Подробная инструкция по безопасности указана в паспорте по технике безопасности.