

# KILTO KH

## Готовая шпатлевка

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Готовая полимерная шпатлевка с легким наполнителем для выравнивания стен и потолков в сухих помещениях..  
Применяется для выравнивания гипсокартонных листов и других строительных плит, а также для бетонных, оштукатуренных поверхностей.  
Может применяться для заделки стыков гипсокартонных листов с использованием армирующей ленты.

### ОБРАБАТЫВАЕМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Выравниваемые поверхности должны быть чистыми, сухими, без пыли.  
При нанесении шпатлевки предыдущий слой должен высохнуть. Поверхность шпатлевки необходимо отшлифовать до нанесения нового слоя. Готовую поверхность можно окрашивать или оклеивать обоями.

### СВОЙСТВА

- \* готовая шпатлёвка для сухих помещений
- \* легко шлифовать
- \* время высыхания не более 1 суток (+18°C)
- \* цвет светло-серый
- \* минимальная температура для производства работ +10°C

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                   |                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Разбавитель       | вода                                                                       |
| Объемный вес      | 1,0                                                                        |
| Тип               | шпатлевка на основе полимерной дисперсии, легкого наполнителя и известняка |
| Размер частиц     | не более 0,15 мм                                                           |
| Толщина нанесения | 3 мм, в углублениях 10 мм                                                  |

### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Температура помещения и основания | +18...+20°C                 |
| Влажность бетонного основания     | не более 90 % отн.влажности |

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Кестонит КХ - готовая шпатлевочная масса. После длительного хранения перемешать готовую шпатлевку перед применением. По необходимости можно незначительно разбавить водой. Выравнивание производится шпателем.

### УПАКОВКА

пластмассовые емкости 3 л и 10 л

### ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать контакта свежего продукта с кожей. При шлифовании рекомендуется применение респиратора. Подробная инструкция по безопасности указана в паспорте по технике безопасности.

### ВНИМАНИЕ

**ЗАМЕРЗАЕТ**

**НЕОГНЕОПАСНАЯ**

### ХРАНЕНИЕ

Хранить шпатлевку в прохладном помещении, на ниже +1°C, в плотно закрытой оригинальной упаковке не более 1 года.

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

С вопросами просим обращаться в наш отдел технической информации.