

КАУНИС КОТИ декоративная краска**KAUNIS KOTI kuviointimaali**
Код 813-серия

Тип	Совершенно матовая лессирующая декоративная краска на акрилатной основе.
Область применения	Предназначена только для декоративной окраски стен, окрашенных интерьерной краской "Каунис Коти". Не применима для окраски дверей или мебели. Применяется для декоративной окраски ровных стен в жилых, офисных, торговых и т.п. сухих помещениях.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	13-18 м ² /л.
Сухой остаток	Около 20%, в зависимости от оттенка
Плотность	Около 1,1 кг/л, в зависимости от оттенка.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится кистью или валиком. Рекомендуется употреблять специальный валик для декоративной окраски.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	На отлип – 3 часа.
Блеск	Совершенно матовый.
Базис	САР.
Цвет	Колеруется в цвета по каталогу "Каунис Коти". На окончательный оттенок декоративной краски влияет просвечивающая сквозь пленку интерьерная краска. Окончательный оттенок декоративной краски может иногда оказываться темнее эталона.
Стойкость к мытью	Выдерживает вытирание влажной тканью.
Стойкость к растворителям	Устойчива к моющим средствам и слабым растворителям, например, уайт-спириту.
Термостойкость	85° С.
Хранение	Защищать от мороза.
Тара	0,9 л, 2,7 л.

КАУНИС КОТИ декоративная краска**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Предварительная подготовка	Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. Выправить, при необходимости, неровности шпатлевкой серии "Престо" или "Спаккели", затем отшлифовать высохшую поверхность. Пыль от шлифовки удалить. Окрасить интерьерной краской "Каунис Коти" в 2 слоя. Ранее окрашенная поверхность: Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Отшлифовать твердые, глянцевые поверхности до матового состояния. Удалить пыль от шлифовки. Выправить неровности шпатлевкой серии "Престо" или "Спаккели", затем отшлифовать высохшую поверхность. Удалить пыль. Окрасить интерьерной краской "Каунис Коти".
Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть +15-23°C, и относительная влажность воздуха 30-70%.
Окраска	Декоративную краску "Каунис Коти" тщательно перемешать перед применением. При желании получить более прозрачную поверхность, разбавить водой на 10-20 %. Наносить краску полосой шириной одного метра в тонкий слой обычным валиком и, незамедлительно после этого, отделать узор декоративным валиком, двигая его только в одном направлении. После нанесения одной полосы, очистить валик от краски, двигая его в том же направлении по чистой толстой бумаге или картону. До начала работ рекомендуется производить пробную выкраску по картону.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть водой.
ОХРАНА ТРУДА	Работу выполнить с осторожностью и тщательностью, избегая длительного ненужного соприкосновения с материалом. По краске имеется паспорт техники безопасности.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.