

ЛАСЕРА для декоративной окраски**LASERA**
Код 005 3300

Тип	Водоразбавляемая добавка к краскам "Эко-Джокер", "Ремонтти-Ясся", "Луя" или "Гармония", вводимая в них до декоративной отделки поверхности. "Ласера" делает краску лессирующей и позволяет увеличить продолжительность работы с краской.
Область применения	Предназначена для декоративной окраски поверхностей внутри здания. "Ласера" – это легкий, быстрый и безопасный способ декоративной окраски с различными цветовыми комбинациями и узорами. Применяется для окраски стен и потолков.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	9-15 м ² /л смеси добавки "Ласера" и краски.
Сухой остаток	Около 4%
Плотность	1,03 кг/л.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится валиком, отделка производится губкой, валиком, кистью или тканью.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	При нормальных условиях поверхность считается высохшей через 3 часа. Окончательной твердости поверхность достигнет через две недели.
Цвет	Бесцветный
Хранение	Защищать от мороза.
Тара	1 л.

ЛАСЕРА для декоративной окраски**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Предварительная подготовка	Очистить поверхность от пыли и грязи. Окрашенную ранее поверхность вымыть моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть чистой водой. Металлические поверхности грунтовать противокоррозионной грунтовкой "Ростекс". При необходимости, выправить неровности шпатлевкой "Престо". Окрасить поверхность в желаемый оттенок краской "Эко-Джокер", "Ремонтти-Ясса", "Луя" или "Гармония".
Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура выше +5°C и относительная влажность воздуха менее 80%.
Декоративная окраска	<p>Перед применением добавку тщательно перемешать. Ввести в колерованную краску в соотношении 1:1, тщательно смешать. Наносить смесь на поверхность валиком и незамедлительно после этого отделать поверхность губкой, валиком, тканью и т.д. За один прием рекомендуется обработать участок размером одного квадратного метра, а большие поверхности полосами шириной до полуметра.</p> <p>Рабочий инструмент временами очищать водой и отжимать до влажного состояния. До приступления к работам рекомендуется сделать контрольную окраску, например, на картоне.</p>
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть водой.
ОХРАНА ТРУДА	Работу выполнить с большой осторожностью и тщательностью, избегая длительного ненужного соприкосновения с материалом.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.