

## Маалипесу моющее средство - Maalipesu

### ТИП

Щелочное моющее средство для очистки и предварительной обработки внутренних и наружных поверхностей.



 Увеличить

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначено как для неокрашенных, так и для окрашенных ранее поверхностей. Очищает и обезжиривает неокрашенные поверхности. Применяется для предварительной обработки ранее окрашенных твердых и глянцевых поверхностей перед окраской. Неразбавленный раствор очищает и матирует поверхность, способствуя сцеплению новой краски.

Окрашенные латексной краской и т.п. матовые поверхности можно промыть раствором "Маалипесу", разбавленным водой в соотношении 1:10 или 1:5.


Отлично подходит для мытья грязных поверхностей, где нужна высокая эффективность и экологическая полноценность средства.

### ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для промывки стен, полов, мебели, дверей, разного рода строительных плит, лодок и т.д. Не рекомендуется для мытья металлических крыш.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Тара	1 л, 5 л.
Растворитель	Вода
Способ нанесения	Тряпка, машина для мойки полов.
Плотность	1,0 кг/л.
Хранение	Защищать от мороза.
Гигиеническое заключение	 <a href="#">Свидетельство о государственной регистрации</a>

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ

### Обработка

Следует защищать стеклянные и прочие поверхности, на которые раствор может иметь разъедающее воздействие.

Неразбавленный раствор "Маалипесу" наносить на твердые и глянцевые поверхности щеткой, губкой или тряпкой. Дать воздействовать пару минут, затем протереть поверхность, например, щеткой. Тщательно промыть водой.

Неразбавленный "Маалипесу" очищает и матирует поверхность, способствуя сцеплению новой краски.

Окрашенные латексной краской и т.п. матовые поверхности можно промыть раствором "Маалипесу", разбавленным водой в соотношении 1:10. В случае, когда поверхность особенно сильно загрязнена, средство рекомендуется разбавить водой в соотношении 1:5. После этого промыть чистой водой.

Разбавленный в соотношении 1:10 "Маалипесу" можно применять и для очистки поверхностей. Рекомендуется опробовать воздействие раствора (неразбавленного или разбавленного, в зависимости от применения) на небольшом участке поверхности, подлежащем обработке.

Проверить стойкость поверхности на небольшом участке, до обработки средством всей поверхности, так как слишком сильный раствор может повредить поверхность, окрашенную некоторыми типами красок.

---

## ОХРАНА ТРУДА



Разъедающее вещество

## ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

## ТРАНСПОРТИРОВКА

Содержит гидроксид калия, бутилдигликоль. РАЗДРАЖАЕТ ГЛАЗА И КОЖУ. Не вдыхать паров. Организовать эффективный воздухообмен. Носить защитные перчатки, очки или маску. На средство имеется паспорт техники безопасности.



[Паспорт техники безопасности](#)

Жидкие остатки передать в места сбора вредных отходов. Слабые промывочные воды не вредны природе. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку.

VAK/ADR 8 III

ofl120106/lko151205/akk041005/nvi231003/0061901

---

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.