

**МОЗАИКА лак с вкраплениями****MOSAIC**  
Код 005 3200

<b>Тип</b>	Водоразбавляемый безрастворительный лак специального применения для внутренних работ.
<b>Область применения</b>	Предназначен для лакировки окрашенных латексной краской бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных и кирпичных поверхностей, гипсовых, древесностружечных и древесноволокнистых плит внутри зданий.  В лак вводят многоцветные частицы (хлопья), которые на окрашенной подложке создают декоративную, живую поверхность.  Применяется для декоративной окраски стен и потолков в жилых помещениях, лестничных клетках, вестибюлях и общественных помещениях.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

<b>Расход</b>	4-6 м <sup>2</sup> /л.
<b>Сухой остаток</b>	прим. 15%.
<b>Плотность</b>	1,0 кг/л.
<b>Разбавитель</b>	Вода.
<b>Способ нанесения</b>	Наносится валиком.
<b>Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%</b>	Лак можно наносить через сутки после окраски поверхности. Время высыхания до отлипа составляет 2 ч. Покрывной защитный слой бесцветного лака можно наносить через ок. 5 ч.
<b>Блеск</b>	Полуматовый.
<b>Цвет</b>	Сам лак бесцветный. В него вводят цветные хлопья, которые выпускаются в 4 разных цветовых комбинациях (синяя, желтая, красная и зеленая), и двух цветах - белый и черный.
<b>Хранение</b>	Защитить от мороза.
<b>Тара</b>	3 л и 10 л.

**МОЗАИКА****ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>Предварительная подготовка</b>	Очистить поверхность от грязи и пыли. Ранее окрашенные поверхности вымыть моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть чистой водой. Неровности выправить шпатлевкой серии "Спаккели" или "Престо". Высохшую поверхность отшлифовать.
<b>Окраска подложки</b>	<p>Поверхность окрасить водоразбавляемой латексной краской, как например, "Эко-Джокер", "Ремонтти-Ясся", "Сиропласт" или "Акропласт".</p> <p>Сам лак "Мозаика" бесцветный, следовательно, подложка должна быть ровной и обработана краской с хорошей укрывистостью.</p>
<b>Условия при обработке</b>	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха выше +5°C и относительная влажность воздуха менее 80%.
<b>Обработка</b>	<p>После полного высыхания подложки ее можно обработать лаком "Мозаика", в котором тщательно перемешаны цветные частицы. Лак наносится валиком в участок площадью 1-1,5 м<sup>2</sup>. Обработать поверхность валиком легкими вертикальными движениями, и при необходимости, еще горизонтальными, причем гарантируется равномерное разнесение частиц по всей поверхности. Наилучший конечный результат достигается валиком с длинными ворсинками. Во избежание разноцветности поверхности следует избегать толстых слоев лака. Нужные исправления и добавления возможно сделать кистью.</p> <p>Износостойкость и очищаемость, например, в общественных помещениях, повышаются дополнительным покрытием готовой поверхности полуматовым мебельным лаком «Кива».</p>
<b>Очистка инструментов</b>	Рабочие инструменты промыть водой.
<b>ОХРАНА ТРУДА</b>	<p>Работу выполнить с большой осторожностью и тщательностью, избегая длительного ненужного соприкосновения с материалом.</p> <p>На лак имеется паспорт техники безопасности.</p>
<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.