

СУПИ ЛАУДЕСУОЯ для защиты пола**SUPI LAUDESUOJA**

Код 005 9100

Тип	Масляной состав, защищающий поверхность от воздействия влаги и грязи. Впитывается в древесину, создавая мягкую, грязеотталкивающую поверхность. Обработанные составом "Лаудесуоя" поверхности легко содержать гигиенически чистыми.
Область применения	Предназначен для необработанных деревянных поверхностей, например, полов сауны и бани.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	8-15 м ² /л в зависимости от пористости древесины.
Сухой остаток	100%.
Плотность	0,88 кг/л.
Способ нанесения	Наносится кистью или чистой тканью.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	Состав впитывается в древесину. Скорость впитывания зависит от пористости древесины. Излишнее масло стирать.
Блеск	Не определяется. После впитывания масла полки имеет мягкий блеск.
Хранение	Защищать от мороза
Тара	250 мл, 1 л.

СУПИ ЛАУДЕСУОЯ для защиты полка**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Предварительная подготовка	Загрязненные полки тщательно промыть и дать просохнуть. Сильно загрязненные и потемневшие полки можно отшлифовать перед обработкой.
Условия при обработке	Поверхность должна быть сухой. Температура должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха менее 80%.
Обработка	Наносить состав кистью или чистой тканью, дать впитаться в древесину. Если состав незамедлительно впитается в древесину, наносить повторно. Затопить баню и стереть остатки масла чистой тканью.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть водой.
ОХРАНА ТРУДА	Работу выполнить с большой осторожностью и тщательностью, избегая длительного, ненужного соприкосновения с материалом. На состав имеется паспорт техники безопасности.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.