

Тунто мелкозернистое покрытие - Tunto Hieno, struktuuripinnoite

Тип Водоразбавляемое покрытие на основе акрилата.




 Увеличить

Область применения Предназначено для новых и ранее окрашенных бетонных, оштукатуренных и кирпичных поверхностей, древесноволокнистых, древесностружечных и гипсовых плит для создания структурной поверхности. Легко наносится на поверхности потолков.

Объекты применения Применяется для окраски стен и потолков в сухих внутренних помещениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Базис	AP и C
Оттенки цвета	Колеруется по гамме цветов "Тунто". Окончательное восприятие цвета зависит от освещения и структуры поверхности покрытия. Взболтать перед колеровкой.
Цветовые карты	Каталог цветов Тунто
Степень блеска	Совершенно матовая
Расход	1-9 м ² /л, зависит в значительной степени от способа нанесения <ul style="list-style-type: none"> - при нанесении толстого слоя валиком 1-1,5 м²/л - при нанесении тонкого слоя валиком 4-5 м²/л - при декорировании кистью 2-2,5 м²/л - при декорировании толстым слоем обойным шпателем 2-2,5 м²/л - при декорировании тонким слоем стальным шпателем 7-9 м²/л
Тара	2,7 л и 9 л
Растворитель	Вода
Способ нанесения	Наносится валиком и декорируется, напр., широкой кистью, обойным шпателем, жесткой щеткой или специальным валиком для декорирования.
Время высыхания, +23 °С при отн. влажн. воздуха 50 %	1-5 часов в зависимости от толщины слоя.
Термостойкость	80° С.
Износостойкость	Хорошая.
Сухой остаток	53 %.
Плотность	1,0 кг/л.
Хранение	Защищать от мороза.
Гигиеническое заключение	 Гигиеническое заключение

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ

Условия при обработке	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха – менее 80%.
Предварительная подготовка	Новая неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости выправить неровности подходящей легкой шпательковой серии "Престо". Загрунтовать универсальной грунтовкой "Луя", краской "Гармония" или краской "Новапласт 7". Ранее окрашенная поверхность: Вымыть поверхность моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть чистой водой. Неровности на поверхности выровнять соответствующей легкой шпательковой серии "Престо". Всю поверхность отшлифовать и пыль от шлифовки удалить.
Окраска	Перед применением декоративное покрытие тщательно перемешать. Наносить валиком. Для отделки поверхности использовать широкую кисть, обойный шпатель, жесткую щетку или специальный валик для декорирования. Наносить покрытие на стены равномерно толстым слоем на участок площадью прим. 1 м ² за раз и незамедлительно производить финишную отделку. Избегать нанесения слишком толстых слоев из-за опасности появления трещин на сухой поверхности. Во избежания различий в оттенке смешать в одном сосуде достаточное количество покрытия одной партии изготовления.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты вымыть водой. Слегка затвердевшее покрытие рекомендуется смывать моющим средством "Пенсселипесу".
Уход	Очищать поверхность сухой очисткой пылесосом, мягкой щеткой или тканью.
Ремонтная окраска	Для получения гладкой поверхности перед нанесением краски или структурного покрытия необходимо произвести полное выравнивание соответствующей шпательковой серии Престо. Затем см. пункт "Предварительная подготовка. Новая неокрашенная поверхность".

Охрана труда

Выполнять окрасочные работы тщательно и осторожно, избегая длительного, ненужного соприкосновения с материалом. На покрытие имеется паспорт техники безопасности.



[Паспорт техники безопасности](#)

Охрана окружающей среды и утилизация отходов

Не выливать в канализацию, водоем или в почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.

ТРАНСПОРТИРОВКА

VAK/ADR -

jjh 060607/ktu150607/lko190807

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.